



**PHASIK®**

**UPS 3000va / 2700w**

**PH8030**

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	<b>6 x 12V 9Ah</b>
Indicateur batterie	<b>Oui</b>
Nombre de sorties	<b>3 Schuko</b>
Temps de recharge	<b>4 heures à 90% de capacité</b>
Puissance	<b>3000VA / 2700W</b>
Tension d'entrée	<b>120V ~ 300V AC (50% bat.) / 180V ~ 300V AC (100% bat.)</b>
Tension de sortie	<b>208V / 220V / 230V / 240V AC 57Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura</b>
Factor de potencia	<b>0.9</b>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Protección contra interrupciones y anomalías	<b>Oui</b>
Ecran	<b>Oui, LCD</b>
Online	<b>Oui</b>
Monofásico	<b>Oui</b>
Compatibilidad con generador	<b>Oui</b>
Compatibilidad con bancos de baterías	<b>Oui</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>421 x 190 x 318 mm</b>
Poids net	<b>27000 g</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>0 °C ~ 40 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>50%</b>

## ENTRÉES/ SORTIES

RS232	<b>1</b>
USB type B	<b>1</b>
Ranura SNMP	<b>Sí, tarjeta opcional</b>

