



UPS 3000va / 2700w

PH9330



ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	6 x 12V 9Ah
Indicateur batterie	Oui
Nombre de sorties	8 ICE C14
Temps de recharge	4 heures à 90% de capacité
Puissance	3000VA / 2700W
Tension d'entrée	150V ~ 300V AC / 45Hz ~ 65Hz
Tension de sortie	200V / 208V / 220V / 230V / 240V AC / Onda sinusoidal pura
Voltaje y corriente de carga	82.1V DC / 1A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Protección contra interrupciones y anomalías	Oui
Ecran	Oui, LCD
Online	Oui
Monofásico	Oui
Compatibilidad con bancos de baterías	Oui
Protección RJ45	1 entrada / 1 salida
Software de gestión	Viewpower

ENTRÉES/ SORTIES

RS232	1
USB type B	1
Ranura SNMP	Sí, tarjeta opcional

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	630 x 438 x 88 mm
Poids net	27000 g
Châssis	2U

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

