

Milesight

Enregistreur ip pour 32 canaux et 12 mpx de résolution

MS-N7032-G



ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	12 Mpx
Bande passante d'entrée	256Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Mode d'enregistrement	Continu / Événement (détection de mouvement, alarme, VCA, smart scan)
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Fréquence d'échantillonnage audio	8KHz / 16KHz
Résolutions	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
Bande passante de sortie	256Mbps

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Détection des visages	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
ANPR	Oui

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	4
---------------------------	----------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Rack
Dimensions	440 x 320 x 66.8 mm
Matériel	Métal
Poids net	4100 g
Poids avec emballage	5500 g
Châssis	1.5U

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Sortie d'alarme	4

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	2
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Oui
Software	Milesight CMS

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	15W

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	4K PRO Series
Technologie	IP

VIDÉO

Canaux IP	32
-----------	-----------

technical datasheet

Taille maximale du disque dur (unité) **10 TB**

Type HDD **3,5 SATA"**

Raid **0 / 1 / 5 / 6 / 10**

AMBIANCE

Température de fonctionnement **-10 °C ~ 55 °C**

Utilisation **Intérieur**

Humidité maximum **90%**

AUDIO

Entrées audio **1**

Sorties audio **1**

