



**HIKVISION**  
accessories

## Lecteur intérieur avec clavier / carte rfid 125khz

**DS-K1108AEK**

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Mur</b>
Dimensions	<b>123 x 88 x 21 mm</b>
Poids net	<b>190 g</b>
Poids avec emballage	<b>360 g</b>

### CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	<b>Non</b>
Alerte sonore	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>
DIP Switch	<b>Oui</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 65 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### COMMUNICATION

Mode	<b>Wiegand / RS485</b>
------	------------------------

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>2W</b>

### IDENTIFICATION

Mode	<b>Clavier / Carte</b>
Type de badge	<b>RFID 125KHz</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type de contrôle	<b>Lecteur</b>
------------------	----------------

