



HIKVISION
accessoires

Contrôle d'accès intérieur / extérieur avec clavier / carte MIFARE

DS-K1T805MBWX

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	2
RS485	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Entrée de verrouillage	1
Sortie d'alarme	1
RJ45	1

IDENTIFICATION

Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Distance de lecture maximale	4 cm
Temps de lecture badge	moins de 1 s
Nombre de badge	10000
Nombres de registres	100000

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Intérieur / Extérieur

COMMUNICATION

Wi-Fi	Oui
Bluetooth	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle	Contrôle d'accès
------------------	-------------------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	12W
Ampérage	1000mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	177 x 57.7 x 34.6 mm
Poids net	260 g
Poids avec emballage	680 g

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	Oui
Alerte sonore	Oui
Anti sabotage	Oui

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	Linux
Software	Hik-Connect

