

DAVANTIS

Serveur d'analyse à 4 canaux DF04M



DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

Personas	Oui
Vehículos	Oui
Entrada/salida de región	Oui
Sabotaje	Oui
Merodeo	Oui
Objeto abandonado/perdido	Oui
Permite combinar reglas	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V ~ 19V
Consommation (w)	30W
Alimentador incluido	Oui

DISTANCIA DE DETECCIÓN (DÍA/NOCHE)

Cálculos basados en	Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 1/3'
Óptica de 3 mm	32 m (distancia ciega: 2 m)
Óptica de 8 mm	67 m (distancia ciega: 8 m)

VIDÉO

ONVIF	Oui
Canales de analítica	4

ENTREES

USB	4 x USB 3.0
-----	-------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	115 x 111 x 51 mm
Matériel	Plastique
Poids net	600 g

SORTIES

Audio	1
HDMI	2
RJ45	1 x 10/100/1000

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur

COMMUNICATION

Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui
App móvil	Davantis