# technical datasheet



ALIMENTATION ET CONSOMMATION



# Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-HFW2541S-S

VIDÉO (CAMÉRAS	)	CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEA	UA
Résolution	5 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vidéo BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S, G et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AGC	Oui		Firefox Smart PSS Lite / DSS /
AWB	Oui	Logiciel de gestion	DMSS
WDR	WDR (120 dB)	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
images par	20fps	Déconnexion de réseau	Oui
seconde Sortie de vidéo	RJ45	Conflits d'adresses IP	Oui
Mode jour /		cyber-sécurité	Oui
nuit	Couleur	IMAGE	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Capteur	CMOS ®
Type de codec	CBR / VBR	Résolution capteur	2960 x 1668
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps	Taille du capteur	1/2.7'
Compression	H.265 / H.264	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Ilumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W:
Sub stream	704 × 576	Ratio S/N	0.0007Lux Plus de 56dB
Marque d'eau	Oui	Natio 3/14	rids de sodb
Miroir	On / Off	VISION NOCTURNE	
ANALYGE V//DÉO		Distance vision nocturne	30 m
ANALYSE VIDÉO	Analytique avec classification	Type de vision nocturne	IR
Detection type	homme/véhicule en cas de	Numéro de LEDS	1
	franchissement de ligne/zone	IR ON/Off	Automatique / Manuel
Franchissement de ligne	Oui	Starlight	Oui
Intrusion	Oui	DISTANCE DORI	
Détection de	Oui (4 zones)	Détecter	64 m
mouvement Détection d	<u>`</u> _	-	25 m
´audio	Oui	Observer	
Video Tamper	Oui	Reconnaître	13 m
Classification		Identifier	6 m
humain / véhicule	Oui	AMBIANCE	
SMD PLUS	Oui	Température de fonctionneme	nt <b>-40 °C ~ 60 °C</b>
		D (1 ) :	IDCE

Degré de protection

**IP67** 

# technical datasheet

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4.1W
Ampérage	350mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

#### OCULAIRE

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°
Distance minimum de mise au point	1100mA

# MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	166.2 x 70 mm
Matériel	Métal
Poids net	480 g
Poids avec emballage	590 g

#### STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

# SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	256 MB
Mémoire ROM	128 MB

Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

# AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

#### AXES

Mouvement 3 Axes

