



# MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 3 mégapixels et objectif fixe

VK-IPC-T131-L

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>3 Mégapixels</b>                    |
| BLC                | <b>Oui</b>                             |
| HLC                | <b>Oui</b>                             |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                             |
| AGC                | <b>Oui</b>                             |
| AWB                | <b>Oui</b>                             |
| WDR                | <b>DWDR</b>                            |
| images par seconde | <b>25fps</b>                           |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                            |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>                         |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                 |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>                       |
| Taux bits          | <b>H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps</b> |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>                   |
| Main stream        | <b>3Mpx (1 ~ 25fps)</b>                |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                        |

## VISION NOCTURNE

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>                                                         |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                                   |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>                                         |
| Luz blanca               | <b>Oui</b>                                                          |
| Distance lumière blanche | <b>20 m</b>                                                         |
| Smart Dual Illumination  | <b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b> |

## OCULAIRE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/2.0</b>  |
| Angle de vision                 | <b>102°</b>   |

## AMBIANCE

## IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2304 x 1296</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/2.9'</b>          |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/25s ~ 1/1000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.01Lux</b>         |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>    |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>3W</b>          |
| Ampérage            | <b>250mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>52 m</b> |
| Observer    | <b>21 m</b> |
| Reconnaître | <b>10 m</b> |
| Identifier  | <b>5 m</b>  |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Dimensions           | <b>97 x 110 (Ø) mm</b>                      |
| Matériel             | <b>Boîtier : métal / anneau : plastique</b> |
| Poids net            | <b>350 g</b>                                |
| Poids avec emballage | <b>470 g</b>                                |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>Serie 1</b>   |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b> |

## ANALYSE VIDÉO

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Détection type | <b>Détection avancée (classification des personnes)</b> |
| SMD            | <b>Oui</b>                                              |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Connexion IP        | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| ONVIF               | <b>Oui, type G</b>         |
| Navigateur Web      | <b>Explorer</b>            |
| Logiciel de gestion | <b>MOVOK (CMS)</b>         |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

