# technical datasheet





# Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-B420HA-LU

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de passe	Oui
AGC	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AWB	Oui		Firefox iVMS-4200 / Hik-
WDR	DWDR	Logiciel de gestion	Connect
images par seconde	25fps	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Automatique	ALIMENTATION ET CONSON	MMATION
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimentation	DC
Type de codec	CBR / VBR	Tension	12V
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Consommation (w)	6W
Compression	H.265+ / H.265	Ampérage	500mA
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Alimentation PoE	Oui
Sub stream 640 >	× 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Marque d'eau	Oui		
Miroir	On / Off	OCULAIRE	
IMAGE		Type d´objectif	Fixe
Capteur	CMOS ®	Distance focale	4 mm
Résolution capteur	1920 x 1080	Ouverture maximum du dia	
Taille du capteur	1/2.9'	Angle de vision	83°
Vitesse électronique obtura	teur 1/3 ~ 1/100000s	Filtre IR	Oui
Ilumination minimum	0.005Lux	DISTANCE DORI	
Ratio S/N	Más de 52dB	Détecter	56 m
		Observer	22 m
VISION NOCTURNE		Reconnaître	11 m
Distance vision nocturne	50 m	Identifier	5 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Luz blanca	Oui	Dimensions	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Longueur	850 nm	Matériel	Métal et plastique
d'onde	e de IR à couleur en cas de	Poids net	580 g
Smart Hybrid Oui (pass Light	détection de personnes)	Poids avec emballage	630 g

# technical datasheet

## AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz/16kHz

64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps
Taux bits (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

#### **AMBIANCE**

-30 °C ~ 60 °C	Température de fonctionnement
IP67	Degré de protection
Intérieur / Extérieur	Utilisation
95%	Humidité maximum

#### ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Détection de	Oui
mouvement	- Juli
Video Tamper	Oui
Classification humain/véhicule	Oui

#### STOCKAGE

Système de stockage FT	FTP
------------------------	-----

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

#### **AXES**

Mouvement 3 Axes

