

MOVOK
ACCESSORIES



Balun vidéo / alimentation
passif 2 unité

VK-BALUN-4K-DC

TRANSMISSION

Distance de transmission HDCVI 720p	440 m
Distance de transmission HDCVI 1080p	250 m
Distance de transmission HDCVI 4K	200 m
Distance de transmission HDTVI 720p	250 m
Distance de transmission HDTVI 1080p	250 m
Distance de transmission HDTVI 4K	130 m
Distance de transmission AHD 720p	320 m
Distance de transmission AHD 1080p	250 m
Distance de transmission analogiques	400 m
Manière de connexion	BNC
Impédance d'entrée	100 Ohm
Impédance de sortie	100 Ohm
Formats compatibles	HDCVI / HDTVI / AHD / Analogiques
Résolution	1 Mpx / 2 Mpx / 3 Mpx / 4 Mpx / 5 Mpx / 8 Mpx
Distance de transmission HDCVI 4Mpx	200 m
Distance de transmission HDTVI 4Mpx	180 m
Distance de transmission AHD 4Mpx	200 m
Distancia de transmisión AHD 4K	150 m

VIDEO (BALUN)

Nombre de canaux	1
Entrée	RJ45
Sortie	BNC Macho y DC Hermbra

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Humidité maximum	95%

PROTECTION

ESD Connecteur câble coaxial	2KV
ESD Connecteur câble UTP	2KV

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	61.5 x 33.5 x 20.5 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	40 g
Poids avec emballage	100 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Passif
Subtype	Emetteur / Récepteur
Unités	2

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V ~ 15V

CARACTERISTIQUES (BALUNS)

Catégorie du câble	UTP catégorie 5E / 6
Type	Vidéo / Alimentation

