DAVANTIS

Serveur d'analyse à 16 canaux

DFPRO16

DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

Personas	**Oui**
Vehículos	**Oui**
Entrada/salida de región	**Oui**
Sabotaje	**Oui**
Merodeo	**Oui**
Objeto abandonado/perdido	**Oui**
Permite combinar reglas	**Oui**
Smart PTZ	**Oui**
Autotracking (ATKPRO)	**Oui, optionnel**
Definición de niveles de seguridad	**Oui**

VIDÉO

ONVIF	**Oui**
ONVIF bridge	**Oui**
Canales de analítica	**16**
Soporta cámaras térmicas	**Oui**
Virtual IR	**Oui**
Estabilizador de imagen	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**AC**
Tension	**100V ~ 240V**
Consommation (w)	**130W**
Alimentador incluido	**Oui**

SORTIES

HDMI	**1**
VGA	**2**
Prise casque	**1**
RJ45	**1 x 10/100/1000**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 35 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Montage en Rack**
Dimensions	**482 x 300 x 90 mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**8000 g**
Châssis	**2U**

DISTANCIA DE DETECCIÓN (TÉRMICAS)

Cálculos basados en	**Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 384 x 288**
Óptica de 7 mm	**70 m (distancia ciega: 7 m)**
Óptica de 10 mm	**100 m (distancia ciega: 11 m)**
Óptica de 15 mm	**155 m (distancia ciega: 17 m)**
Óptica de 25 mm	**300 m (distancia ciega: 29 m)**

COMMUNICATION

Communication avec centre récepteur d'alarmes	**Oui**
Comunicación con VMS	**Oui**
Comunicación con PSIM	**Oui**
App móvil	**Davantis**

DISTANCIA DE DETECCIÓN (DÍA/NOCHE)

Cálculos basados en	**Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 1/3'**
Óptica de 3 mm	**32 m (distancia ciega: 2 m)**
Óptica de 8 mm	**67 m (distancia ciega: 8 m)**
Óptica de 15 mm	**122 m (distancia ciega: 15 m)**

ENTREES

USB	**4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0**