technical datasheet



MOVOK

Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B141-L-B

VIDÉO (CAMÉRAS	·)
Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par second	de 25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
VISION NOCTURN	E
Distance vision	30 m
nocturne Type de vision	
nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	Oui
Distance	20
lumière blanche	20 m
	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
MATÉRIEL ET DIM	ENSIONS
Dimensions	170 x 70 x 70 mm
	Boîtier : métal / anneau : plastique
Poids net	320 g
Doids avec	

Poids avec

emballage

Couleur

П	М	Α	G	Ε
---	---	---	---	---

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/25s ~ 1/1000s
Ilumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	3W
Ampérage	250mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	102°

DISTANCE DORI

Détecter	58 m
Observer	23 m
Reconnaître	12 m
Identifier	6 m

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Navigateur Web	Explorer
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)

ANALYSE VIDÉO

450 g

Noir

Detection	Détection avancée (classification des
type	personnes)
SMD	Oui

technical datasheet

AMBIANCE

Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C

Degré de protection IP67

Utilisation Intérieur / Extérieur

Humidité maximum 95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SérieSerie 1TechnologieIPType de caméraCompactes

AXES

Mouvement 3 Axes

