



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-D351-ZAS-I

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.2W
Ampérage	520mA

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	61 m
Detecter (objectif fermé)	200 m
Observer (Objectif ouvert)	24 m
Observer (Objectif fermé)	79 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaître (Objectif fermé)	40 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	20 m

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Fonctions d'IA	Comptage de personnes, carte de chaleur, détection faciale
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui

technical datasheet

Alimentation PoE	Oui
------------------	-----

Type PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Degré de protection	IP67
---------------------	------

Anti-vandale	IK10
--------------	------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	95%
------------------	-----

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
-----------------	--------------

Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	108° ~ 33°
-----------------	------------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	----------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
-------------	--------

Mémoire ROM	256 MB
-------------	--------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	102 x 122 (Ø) mm
------------	------------------

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	530 g
-----------	-------

Poids avec emballage	660 g
----------------------	-------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 3
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
-------------------	------------------------------------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

