technical datasheet



MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B351-AS-TI-B

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

ANALYSE VIDÉO

Type de vision nocturne

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui
VISION NOCTUR	NE
Distance vision n	octurne 40 m

Dual light (IR+Luz blanca)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.5W
Ampérage	460mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	111°

DISTANCE DORI

Détecter	60
Observer	24 m
Reconnaître	12 m

technical datasheet

omatique / Manuel	IR ON/Off
Oui	Starlight
Oui	Luz blanca
40 m	Distance lumière blanche
	MATÉRIEL ET DIMENSIONS
224 x 77 x 76 mm	Dimensions
Méta	Matériel
720 g	Poids net
880 g	Poids avec emballage
Noir	Couleur
	AMBIANCE
-30 °C ~ 60 °C	Température de fonctionneme
IP67	Degré de protection
ntérieur / Extérieur	Utilisation
95%	Humidité maximum
	AUDIO (CAMÉRAS)
Oui	Microphone intégré
Oui	Haut-parleur intégré
J / G.726 / G.726ASF	Compression audio G.711A/G
	SYSTÈME (CAMÉRAS)
128 MB	Mémoire RAM
256 MB	Mémoire ROM
	AXES

Identifier	6 m
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
TIOC	
Sirène	Oui
Lumière	blanc

