



## ANVIZ

### Contrôle de présence intérieur avec clavier / carte rfid 125khz

#### WIC-PRO

#### IDENTIFICATION

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Mode                         | <b>Clavier / Carte</b>     |
| Type de badge                | <b>RFID 125KHz</b>         |
| Distance de lecture maximale | <b>1cm ~ 3cm</b>           |
| Temps de lecture badge       | <b>inférieur à 0.5 Sec</b> |
| Nombre de badge              | <b>3000</b>                |
| Nombres de registres         | <b>100000</b>              |
| Longueur du mot de passe     | <b>6 caractères</b>        |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>                |
| Tension             | <b>12V</b>               |
| Ampérage            | <b>1000mA</b>            |
| Batterie d'appui    | <b>Optionnelle</b>       |
| Modèle de batteries | <b>1PC 18650 battery</b> |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Installation         | <b>Surface</b>           |
| Dimensions           | <b>130 x 140 x 30 mm</b> |
| Poids avec emballage | <b>680 g</b>             |

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type de contrôle      | <b>Contrôle de présence</b> |
| Compatible con A-TIME | <b>Non</b>                  |

#### SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Software | <b>Anviz CrossChex / Anviz CrossChex Cloud</b> |
| CPU      | <b>1.0GHz</b>                                  |

#### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Contrôleur intégré           | <b>Oui</b>               |
| Illumination clavier tactile | <b>Oui</b>               |
| Message Vocal                | <b>Oui</b>               |
| Ecran LCD                    | <b>Oui, 2,8 Couleur"</b> |

#### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>            |

#### COMMUNICATION

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| TCP/IP                     | <b>Oui</b>     |
| Wi-Fi                      | <b>Oui</b>     |
| Mode communication avec PC | <b>MiniUSB</b> |

#### ENTRÉES/ SORTIES

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Bouton poussoir de sortie | <b>1</b> |
| RJ45                      | <b>1</b> |

