technical datasheet





Détecteur d'incendie chaleur et co

FIREPROTECT2-HC-RB-W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Vert / Rouge / Jaune
Anti sabotage	Oui
Type de notification	Acoustique
Volume sirène	85dB à 1 mètres
Activation de la température	64°C

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP20
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	80%

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de	Jusqu'à 1700 m (sans
transmission	obstacles)
Puissance maximum	Jusqu'à 20 mW
RF	
Protocole	Jeweller

DÉTECTION

DÉTECTION (INCENDIE)

Thermovélocimétrie	10°C /	min
--------------------	--------	-----

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	86 x 86 x 43.5 mm
Poids net	150 g
Poids avec emballage	200 g
Couleur	Blanc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Sans fils
Type	Détecteur d'incendie

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

2 x CR123A / 3\	Modèle de batteries
Jusqu'à 7 an	Durée de la batterie

CAPTEUR

Type de capteur Detección de temperatura: termistor / Detección de CO: sensor químico

