



Portier vidéo 2 fils de surface DS-KV8103Y-IMPE2

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	2
Capteur de porte	2
Bouton poussoir de sortie	2
Entrée de verrouillage	2
Sortie d'alarme	1 (12V, 500mA)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	95%

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded MCU Processor
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micrófono omnidireccional
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711A / G.711U

CAPACITÉ

Événements	200
Extensiones interiores vinculadas	1

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
------------------	---------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	169 x 110 x 31 mm
Matériel	Acier Inoxydable
Poids net	545 g

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	140°
Vision nocturne	Oui, jusqu'à 3 m
Compression vidéo	H.264

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	Alimenté par la station intérieure
Consommation (w)	10W

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
Indicateur led	Si, 3

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	2 fils
-------------	--------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / SIP 2.0 / RSTP
---------------------	---------------------------

