technical datasheet



NINX

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

BULLETCAM-5-B

Résolution vidéo WDR	5 Mégapixels	Dimensions	197.5 x 76 x 76 mm
	TIMED		
	TWDR	Matériel	Méta
images par seconde	25fps	Poids net	550 g
Sortie de vidéo	RJ45	Poids avec emballage	810 g
Mode jour / nuit #	Automatique / Manuel	Couleur	Noir
Compression	H.265 / H.264	DISTANCE DORI	
ALIMENTATION ET CONSOMMA	TION	Détecter	35 m
Mode d´alimentation	DC	Observer	14 m
Tension	12V	Reconnaître	7 m
Consommation (w)	15W	Identifier	3 m
Ampérage	1000mA	ANALYSE VIDÉO	
Alimentation PoE	Oui	Détec	tion avancée (classification
Type PoE	PoE+ 802.3at	Detection type pe	rsonne/véhicule/animal de compagnie
VISION NOCTURNE		Détection de	. Ou
Distance vision nocturne	35 m	mouvement Classification	
Type de vision nocturne	IR	humain / véhicule /	Ou
Numéro de LEDS	4	mascotte Gestionable por	
	Automatique / Manuel	escenarios	Ou
, and the second	tatornatique / Mariaer	CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	- SFAU
AMBIANCE		Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Température de fonctionnement	t -30 °C ~ 60 °C	Nombre maximum d	
Degré de protection	IP65	´utilisateurs	200 utilisateurs
Utilisation	Intérieur / Extérieur	Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS
Humidité maximum	95%	INICODA ATIONIC CÉNIÉDA I	
OCULAIRE		INFORMATIONS GÉNÉRALI Technologie	ES IP
Type d´objectif	Fixe	Type de caméra	Compactes
Distance focale	2.8 mm	туре de саттега	Compactes
Angle de vision	110°	AUDIO (CAMÉRAS)	
		Microphone intégré	Ou
IMAGE		Compression audio	G.722
Capteur	CMOS ®	AXES	
Résolution capteur	2880 x 1620	Mouvement	3 Axes
STOCKAGE		MOGVERNORI	J AXES

technical datasheet

Système de stockage

Micro SD / Enregistreur

CERTIFICATION

Certification NDAA

