HIKVISION accesories

Terminal de reconnaissance faciale intérieur avec clavier et carte

DS-K1T320MX

IDENTIFICATION

Mode	**Facial / Clavier / Carte**
Clavier	**Oui**
Type de badge	**MIFARE 13.56MHz**
Distance de lecture maximale	**0 ~ 5 cm**
Nombre de badge	**1000**
Nombres de registres	**100000**
Nombre de visage	**500**
Distance de reconnaissance faciale	**0.3 ~ 1.5 m**
Vitesse de reconnaissance faciale	**< 0.2 s**
Authentification multiple	**Oui**
Anti-falsificación	**Oui**

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**
Ecran LCD	**Oui, 2.4'**
Resolution écran	**320 x 240**
Haut-parleur intégré	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 55 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Angle de vision horizontal	**43°**
Vision nocturne	**Oui, lumière blanche**

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	**1**
Capteur de porte	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Entrée de verrouillage	**1**
RJ45	**1 x 10 / 100**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**6W**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**150 x 130 x 24.7 mm**
Poids net	**190 g**
Poids avec emballage	**580 g**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle	**Terminal de reconnaissance faciale**

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	**Linux**