



HIKVISION
accessories

Portier vidéo IP pour montage encastré

DS-KD3003-E6

ENTRÉES/ SORTIES

Wiegand	1
Entrée d'alarme	8
RS485	1
Capteur de porte	2
Bouton poussoir de sortie	2
Entrée de verrouillage	2
Sortie d'alarme	2
RJ45	1 x 10 / 100 / 1000

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	70°
Angle de vision diagonal	132°
Vision nocturne	Oui, jusqu'à 3 m
Compression vidéo	H.264

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Encastrable
Dimensions	357.3 x 124.3 x 55.3 mm
Poids net	1050 g
Poids avec emballage	2200 g

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
Ecran	Oui
Type d'écran	LCD
Résolution d'écran	320 x 480

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
Lecteur de proximité	Badges MIFARE
Mode	Carte / Mot de passe / Remote

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
-------------	----

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	1000mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	512 MB
ROM	4096 MB

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micrófono omnidireccional
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711A / G.711U

CAPACITÉ

Badges	10000
Caméras IP reliées	500

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / RSTP
---------------------	-----------------

