## technical datasheet





## Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

## HAC-HDW1200TLM-IL-A-B

VIDÉO (CAMÉRAS)		IMAGE	
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Capteur	CMOS ®
BLC	Oui	Résolution capteur	1920 x 1080
HLC	Oui	Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
3D-NR	Oui		olor: 0.01Lux / B/W:
AGC	Oui	Ratio S/N	0.001Lux Plus de 65dB
AWB	Oui	Ratio 5/1N	Plus de 65dB
WDR	DWDR	OCULAIRE	
images par	25fps	Type d´objectif	Fixe
seconde		Distance focale	2.8 mm
Sortie de vidéo	/ AHD / CVBS	Ouverture maximum du diaphragm	e <b>F/2.0</b>
Mode jour / nuit	Couleur	Angle de vision	102°
Masque vie	Jusqu'à 8 zonas	Distance minimum de mise au poin	t <b>500mm</b>
orivée  Miroir  On / Off		ALIMENTATION ET CONSOMMATIO	N
	311, 311	Mode d´alimentation	DC
VISION NOCTURNE		Tension	12V
Distance vision nocturne	20 m	Consommation (w)	2.6W
Type de vision nocturne <b>Dual li</b> g	ght (IR+Luz blanca)	Ampérage	220mA
Numéro de LEDS	1	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
IR ON/Off Aut	omatique / Manuel		05 7 × 0 / (6) ====
Starlight	Oui	Dimensions	85.7 x 94 (Ø) mm
Full Color	Oui	Matériel	Métal
Luz blanca	1	Poids net	300 g
Distance lumière blanche	20 m	Poids avec emballage	450 g
Smart Dual Illumination	Oui	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
DISTANCE DORI		Série	LITE
Détecter	41 m	Technologie	HD-CVI
Observer	17 m	Type de caméra	Mini-dôme
Reconnaître	8 m	AUDIO (CAMÉRAS)	
Identifier	4 m	Microphone intégré	Oui
AMBIANCE			
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C		
Degré de protection	IP67		
Utilisation	ntérieur / Extérieur		

## technical datasheet

Humidité maximum 95%

AXES

Mouvement 3 Axes

