



## Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1200TLM-IL-A-B

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>2 Mégapixels</b>                                    |
| BLC                | <b>Oui</b>                                             |
| HLC                | <b>Oui</b>                                             |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                                             |
| AGC                | <b>Oui</b>                                             |
| AWB                | <b>Oui</b>                                             |
| WDR                | <b>DWDR</b>                                            |
| images par seconde | <b>25fps</b>                                           |
| Sortie de vidéo    | <b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>                                         |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 8 zones</b>                                 |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                        |

### VISION NOCTURNE

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>20 m</b>                       |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| Numéro de LEDS           | <b>1</b>                          |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>       |
| Starlight                | <b>Oui</b>                        |
| Full Color               | <b>Oui</b>                        |
| Luz blanca               | <b>1</b>                          |
| Distance lumière blanche | <b>20 m</b>                       |
| Smart Dual Illumination  | <b>Oui</b>                        |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>    |
| Tension             | <b>12V</b>   |
| Consommation (w)    | <b>2.6W</b>  |
| Ampérage            | <b>220mA</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Dimensions | <b>85.7 x 94 (Ø) mm</b> |
| Matériel   | <b>Métal</b>            |
| Poids net  | <b>300 g</b>            |

### IMAGE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>                         |
| Résolution capteur              | <b>1920 x 1080</b>                    |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/25 ~ 1/1000000s</b>              |
| Illumination minimum            | <b>Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 65dB</b>                   |

### OCULAIRE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                   | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                   | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F/2.0</b>  |
| Angle de vision                   | <b>102°</b>   |
| Distance minimum de mise au point | <b>500mm</b>  |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>41 m</b> |
| Observer    | <b>17 m</b> |
| Reconnaître | <b>8 m</b>  |
| Identifier  | <b>4 m</b>  |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>LITE</b>      |
| Technologie    | <b>HD-CVI</b>    |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b> |

### AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Microphone intégré | <b>Oui</b> |
|--------------------|------------|

# technical datasheet

Poids avec emballage

**450 g**

**AXES**

Mouvement

**3 Axes**

