



Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

IPC-HFW3849TI-ZAS-PV

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR / ABR
Taux bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Luz blanca	2
Distance lumière blanche	40 m

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
AcuPick	Oui
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD 4.0	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.9W
Ampérage	750mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160

technical datasheet

Smart Dual Illumination	Oui
-------------------------	-----

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	89 m
Detecter (objectif fermé)	257 m
Observer (Objectif ouvert)	36 m
Observer (Objectif fermé)	103 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	18 m
Reconnaître (Objectif fermé)	51 m
Identifier(Objectif ouvert)	9 m
Identifier (Objectif fermé)	26 m

OCULAIRE

Type d ´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	108° ~ 34°
Distance minimum de mise au point	1500mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Active Deterrence
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	2048 MB
Mémoire ROM	256 MB

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Taille du capteur	1/2.8'
-------------------	--------

Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
---------------------------------	-----------------

Illumination minimum	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
----------------------	----------------------------------

Ratio S/N	Plus de 56dB
-----------	--------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Entrée audio	1 Entrée
--------------	----------

Haut-parleur intégré	Oui
----------------------	-----

Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
-------------------	---------------------------------------

Sortie audio	1
--------------	---

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
------------	------------------------

Matériel	Métal et plastique
----------	--------------------

Poids net	1050 g
-----------	--------

Poids avec emballage	1340 g
----------------------	--------

STOCKAGE

Carte microSD	Hasta 512Gb
---------------	-------------

Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
---------------------	-----------------------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

TIOC

Sirène	Oui
--------	-----

Lumière	Lumière bleue/ rouge
---------	----------------------

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	---------------------