# technical datasheet



# HIKVISION° intrusion

# Détecteur volumétrique filaire OCTOPUSDQ

### DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Hauteur montage :	2.4 m ~ 4 m
Angle détection	360°
Distance détection	12 m
Méthode détection	infrarouge
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 3 m/s
Technologíe Blue Wave (amélioration bruit infrarouge)	Oui
Technologie IFT	Oui

### **CAPTEUR**

Type de capteur	Capteur pyro-électrique de double éléments et bas bruits
Réglage sensibilité	Oui
Haute sensibilité	Oui
Moyenne sensibilité	Oui
Basse sensibilité	Oui
Sensibilité automatique	Oui
Compensation température digital	Oui

## CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	Ш

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Anti sabotage	Dual
Résistances EOL (fin de ligne)	Oui

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Plafond
Dimensions	33 x 94 (Ø) mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	60 g
Poids avec emballage	100 g

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	9V ~ 16V
Consommation en repos	15mA
Consommation allumé	25mA

#### **AMBIANCE**

remperature de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur