

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Caméra panoramique ip avec 8 megapixels et objectif fixe

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 x 4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	6Kbps ~ 16384Kbps
Compression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Marque d'eau	Oui
E-PTZ	Oui
SSA	Si

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	25 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Luz blanca	2
Distance lumière blanche	20 m
Smart Dual Illumination	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD 4.0	Oui
Quick Pick	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d 'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	4096 x 1860
Taille du capteur	2 x 1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

technical datasheet

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.7W
Ampérage	730mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
OCULAIRE	
Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.4
Angle de vision	180°
Distance minimum de mise au point	800mm
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
DISTANCE DORI	
Déetecter	50 m
Observer	20 m
Reconnaitre	10 m
Identifier	5 m
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	1024 MB
Mémoire ROM	128 MB
AXES	
Mouvement	3 Axes

Entrée audio	1 Entrée
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Sortie audio	1
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	135.2 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	990 g
Poids avec emballage	1150 g
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Active Deterrence
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
TIOC	
Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie