technical datasheet





IMAGE

Capteur

Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

IPC-HFW2249T-AS-IL

VIDÉO (CAMÉRAS)		VISION NOCTUR	NE
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Distance vision nocturne	60 m
BLC	Oui	Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)
HLC	Oui	nocturne Numéro de	
3D-NR	Oui	LEDS	2
AGC	Oui	IR ON/Off	Automatique / Manuel
AWB	Oui	Starlight	Oui
WDR		Full Color	Oui
	WDR (120 dB)	Luz blanca	2
images par seconde	25fps	Distance	
Sortie de	RJ45	lumière	50 m
vidéo	10-10	blanche	
Mode jour / nuit	Couleur	Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	_	,
privée		ANALYSE VIDÉC	
Type de codec	CBR / VBR	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Franchissement	franchissement de ligne/zone
Compression	H.265 / H.264	de ligne	Oui
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)	Intrusion	Oui
Sub stream	704 × 576	Détection de	Oui (4 zones)
Marque d'eau	Oui	mouvement Détection d	
Miroir	On / Off	´audio	Oui
	J., J.	Video Tamper	Oui
CARACTÉRISTIQUES	DU RÉSEAU	Classification	
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	humain / véhicule	Oui
ONVIF	Ouí, type S, G et T	SMD PLUS	Oui
Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs		ET CONSOMMATION
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	Mode d´aliment	ation DC
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS	Tension	12V
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	Consommation	` '
Déconnexion de rése	au Oui	Ampérage	480mA
Conflits d'adresses IP	Oui	Alimentation Po	E Oui
cyber-sécurité	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
cyper-securite	Oui		

DISTANCE DORI

59 m

Détecter

CMOS ®

technical datasheet

Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	3.6 mm
Ouverture maximum du diap	hragme F/1.6
Angle de vision	84°
Distance minimum de mise a	au point 1300mm
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Compression audio G.7	711A / G.711U / G.726 / PCM
Sortie audio	1
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	720 g

MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	720 g
Poids avec emballage	970 g
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	128 MB
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie

Observer	24 m
Reconnaître	12 m
Identifier	6 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense	
Technologie	IP	
Type de caméra	Compactes	

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

AXES

Mouvement 3 Axes

