



Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR / ABR
Taux bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Luz blanca	2
Distance lumière blanche	30 m
Smart Dual Illumination	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule/animal de compagnie)
AcuPick	Oui
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD 4.0	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2960 x 1668
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

OCULAIRE

technical datasheet

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.3W
Ampérage	700mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	1000 g
Poids avec emballage	1300 g
Couleur	Blanc

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Sortie audio	1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Active Deterrence
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	1024 MB
Mémoire ROM	256 MB

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	97°
Distance minimum de mise au point	1500mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE DORI

Détecter	66 m
Observer	26 m
Reconnaître	13 m
Identifier	7 m

STOCKAGE

Carte microSD	Hasta 512Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	---------------------