technical datasheet





Caméra mini-dôme hd-cvi avec 5 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1509T-IL-A-S2

technical datasheet

	IMAGE		VIDÉO (CAMÉRAS)
CMOS ®	Capteur	5 Mégapixels	Résolution vidéo
2880 x 1620	Résolution capteur	Oui	BLC
1/3 ~ 1/100000s	Vitesse électronique obturateur	Oui	HLC
: 0.001Lux / B/W:		Oui	3D-NR
0.0001Lux Plus de 65dB	Ratio S/N	Oui	AGC
Plus de 63dB	Ratio 5/IV	Oui	AWB
	OCULAIRE	WDR (120 dB)	WDR
Fixe	Type d´objectif	commutable HD-CVI / HD-	Sortie de vidéo 1 x BNC
2.8 mm	Distance focale	TVI / AHD / CVBS	
F/1.0	Ouverture maximum du diaphragme	Couleur	Mode jour / nuit
111°	Angle de vision	4x	Zoom digital Masque vie
1500mm	Distance minimum de mise au point	Jusqu'à 8 zonas	privée
	DISTANCE DORI	Oui	Système antibrouillard
66 m	Détecter	On / Off	Miroir
26 m	Observer		VISION NOCTURNE
13 m	Reconnaître	40 m	Distance vision nocturne
7 m	Identifier	Dual light (IR+Luz blanca)	Type de vision nocturne
	AMBIANCE	2	Numéro de LEDS
-40 °C ~ 60 °C	Température de fonctionnement	Automatique / Manuel	IR ON/Off
IP67	Degré de protection	Oui	Starlight
érieur / Extérieur	Utilisation Inté	Oui	Full Color
95%	Humidité maximum	2	Luz blanca
	INFORMATIONS GÉNÉRALES	20 m	Distance lumière blanche
LITE	Série	Oui	Smart Dual Illumination
HD-CVI	Technologie	MMATION	ALIMENTATION ET CONSO
Mini-dôme	Type de caméra	DC	Mode d´alimentation
	AUDIO (CAMÉRAS)	12V	Tension
Oui	Microphone intégré	5.7W	Consommation (w)
		480mA	Ampérage
			MATÉRIEL ET DIMENSIONS
		93.6 x 106 (Ø) mm	Dimensions
		Métal	Matériel
		490 g	Poids net
		660 g	Poids avec emballage
			AXES
		3 Axes	Mouvement