

MOVOK
ACCESSORIES

Switch 6 ports avec 4 ports PoE VK-SWITCH-0604POE-65-LONG



PORTS ETHERNET

| | |
|--------------------------|---|
| Ports POE | 4 |
| Ports Uplink | 2 |
| Distance de transmission | Ports 1 et 2 : 800 m (10Mbps) / Ports 3, 4, 5, 6 : 100 m |
| Vitesse ports POE | 10 / 100 |
| Vitesse ports Uplink | 10 / 100 |
| Nombre de ports Ethernet | 6 |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | DC |
| Tension | 100V ~ 240V |
| Consommation allumé | 65W |
| Consommation maximum par port (PoE) | 30W |
| Consommation maximum totale (PoE) | 65W |

AMBIANCE

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 40 °C |
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 90% |
| Protección contra rayos | 4KV |

SYSTEME (SWITCH)

| | |
|----------------------|-----------|
| Table d'adresses MAC | 1K |
|----------------------|-----------|

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Installation | Bureau / Mur |
| Dimensions | 168 x 93 x 32 mm |
| Matériel | Métal |
| Poids net | 510 g |
| Poids avec emballage | 770 g |

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Taux de données supporté | 1.2 Gbps |
| Vitesse de réadressage des paquets | 0.89 Mpps |
| Mémoire Buffer | 448K |

STANDARD DE RESEAU

| | |
|-------------|------------|
| IEEE802,3af | Oui |
| IEEE802,3at | Oui |

