



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 mégapixels et objectif fixe

HAC-HFW1500CL-IL-A-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	20 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Distance lumière blanche	20 m
Luz blanca	2
Smart Dual Illumination	Oui

DISTANCE DORI

Détecter	56 m
Observer	22 m
Reconnaître	11 m
Identifier	6 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	106°
Distance minimum de mise au point	800mm

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4.5W
Ampérage	380mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	163.4 x 69.7 x 70 mm
Matériel	Plastique
Poids net	190 g
Poids avec emballage	270 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	LITE
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Compactes

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

technical datasheet

Humidité maximum **95%**

AXES

Mouvement **3 Axes**

