technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T351-ZAS-TI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	228 m

67 m
228 m
27 m
91 m
13 m
46 m
7 m
23 m

IMAGE Capteur

Ilumination minimum

Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

CMOS ®

0.001Lux

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	30 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal

technical datasheet

620 g	Poids net	Plus de 56dB	Ratio S/N
760 g	Poids avec emballage	DN .	ALIMENTATION ET CONSOMMATION
Blanc	Couleur	DC	Mode d´alimentation
	AMBIANCE	12V	Tension
-30 °C ~ 60 °C	Température de fonctionnement	6.5W	Consommation (w)
IP67	Degré de protection	550mA	Ampérage
térieur / Extérieur	Utilisation In	Oui	Alimentation PoE
95%	Humidité maximum	PoE 802.3af	Type PoE
	AUDIO (CAMÉRAS)		OCULAIRE
Oui	Microphone intégré	Zoom optique	Type d´objectif
Oui	Haut-parleur intégré	2.7 mm ~ 13.5	Distance focale
G.726 / G.726ASF	Compression audio G.711A / G.711U /		Ouverture maximum du diaphragme
	SYSTÈME (CAMÉRAS)	99° ~ 29°	Angle de vision
128 MB 256 MB	Mémoire RAM Mémoire ROM		INFORMATIONS GÉNÉRALES
250 MB	Memore ROM	Serie 3	Série
	TIOC	IP	Technologie
Oui	Sirène	Mini-dôme	Type de caméra
blanc	Lumière		STOCKAGE
		Jusqu'à 256Gb	Carte microSD
		FTP / Micro SD	Système de stockage
		Oui	Anomalie de stockage
			AXES
		3 Axes	Mouvement