## technical datasheet



Appareils portables

Filtrage d´adresses IP

Vue temps réel

**IMAGE** 

## **HIKVISION**°

Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

Oui

DC

12V

13W

DS-2CD2646G2HT-IZS

VIDÉO (CAMÉRAS)		ANALYSE VIDÉO	
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Detection type homme/ve	vec classification éhicule en cas de
BLC	Oui		ent de ligne/zone
HLC	Oui	Funciones IA	Detección facial
3D-NR	Oui	Changement de scène	Oui
AGC	Oui	Franchissement	Oui
AWB	Oui	de ligne Intrusion	Oui
WDR	WDR (120 dB)	Détection des	Oui
images par seconde	25fps	visages  Détection de	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	mouvement	Oui
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Video Tamper	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Classification humain / véhicule	Oui
Type de codec	CBR / VBR		
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	DISTANCE DORI	
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Detecter ( objectif ouvert)	63 m
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Detecter (objectif fermé)	180 m
Sub stream <b>7</b>	20P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	Observer (Objectif ouvert)	25 m
	25fps) P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360	Observer (Objectif fermé)	71 m
Sub stream 2	(1 ~ 10fps)	Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Marque d'eau	Oui	Reconnaître (Objectif fermé)	36 m
Miroir	On / Off	Identifier( Objectif ouvert )	6 m
CARACTÉRISTIQUES DI	J RÉSEAU	Identifier ( Objectif fermé )	18 m
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	OCULAIRE	
ONVIF	Ouí, type S, G et T	Type d´objectif	Zoom optique
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs	Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Protection mot de pass	e <b>Oui</b>	Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	Angle de vision	105.4° ~ 34.3°
	iVMS-4200 / Hik-Connect /	Distance minimum de mise au point	1000mm
Logiciel de gestion	.71.10 1200 / 11111 001111000 /		

**Hik-Central** 

Oui

Android / IOS (Apple)

Jusqu'à 6 canaux

Filtre IR

Tension

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation

Consommation (w)

## technical datasheet

CMOS (	r
2688 x 1520	ion capteur
1/3	ı capteur
1/3 ~ 1/100000	électronique obturateur
0.001Lu:	tion minimum
Más de 52di	'N
	(CAMÉRAS)
1 Entrée	audio
1 / G.726 / AAC / MP2L / MP3 / PCN	ession <b>G.711 / G.722</b>
S	ruit
kHz 32 kHz 44.1 kHz 4	
kH:	ntillonnage
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320	64 Kbps (C (G.722.1 / G.72
.711A / G.711U) / 16 Kbp (6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC	64 Kbps (C (G.722.1 / G.72
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3	64 Kbps (C (G.722.1 / G.7: / 32 ~ 192
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3	64 Kbps (C (G.722.1 / G.73 / 32 ~ 192
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3	64 Kbps (C (G.722.1 / G.73 / 32 ~ 192 udio NOCTURNE
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3	64 Kbps (C (G.722.1 / G.77 / 32 ~ 192 udio NOCTURNE e vision nocturne
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3	64 Kbps (C (G.722.1 / G.77 / 32 ~ 192 udio NOCTURNE e vision nocturne
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3 60 n II Automatique / Manue	64 Kbps (C (G.722.1 / G.77 / 32 ~ 192 udio NOCTURNE e vision nocturne e vision nocturne
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3 60 n II Automatique / Manue	64 Kbps (C (G.722.1 / G.77 / 32 ~ 192 udio NOCTURNE e vision nocturne e vision nocturne Off
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3 60 n II Automatique / Manue	64 Kbps (C (G.722.1 / G.77 / 32 ~ 192  udio  NOCTURNE e vision nocturne e vision nocturne Off eur d'onde ghter
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3 60 n II Automatique / Manue 850 nn	64 Kbps (C (G.722.1 / G.77 / 32 ~ 192  udio  NOCTURNE e vision nocturne e vision nocturne Off eur d'onde ghter  IEL ET DIMENSIONS
.711A / G.711U) / 16 Kbp .6) / 16 ~ 64 Kbps (AAC Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3 60 n II Automatique / Manue 850 nn Ou	64 Kbps (C (G.722.1 / G.77 / 32 ~ 192  udio  NOCTURNE  e vision nocturne  vision nocturne  off  eur d'onde ghter  IEL ET DIMENSIONS  sions

**AXES** 

Alarme

Mouvement

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Ampérage	1080mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
	Acusense
Série	Acusense
Série Technologie	IP
Technologie	IP
Technologie  Type de caméra	IP
Technologie  Type de caméra  STOCKAGE	IP Compactes
Technologie  Type de caméra  STOCKAGE  Carte microSD	Compactes  Hasta 512Gb  NAS / FTP / Micro



Oui

SYSTÈME (CAMÉRAS)

3 Axes

1 Entrée / 1 Sortie