technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-B121H-C

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**2 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**DWDR**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)**
Marque d'eau	**Oui**
Anti-scintillement	**Oui**
Miroir	**On / Off**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**5W**
Ampérage	**410mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**20 m**
Type de vision nocturne	**IR**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
EXIR	**Oui**
Longueur d'onde	**850 nm**

AMBIANCE

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Nombre maximum d´utilisateurs	**Jusqu'à 32 utilisateurs**
Protection mot de passe	**Oui**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**iVMS-4200**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Vue temps réel	**Jusqu'à 6 canaux**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**1920 x 1080**
Taille du capteur	**1/2.9'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.01Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**2.8 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/2.2**
Angle de vision	**94°**
Filtre IR	**Oui**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**138.8 x 61 x 58 mm**
Matériel	**Plastique**
Poids net	**180 g**
Poids avec emballage	**250 g**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Compactes**

ANALYSE VIDÉO

Detection type	**Détection de mouvement basique (différence de pixels)**

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

DISTANCE DORI

Détecter	**48 m**
Observer	**19 m**
Reconnaître	**9 m**
Identifier	**4 m**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

Détection de mouvement	**Oui**