technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-B140HA-LUC

VIDÉO (CAMÉRA	AS)	CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEA	U
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de passe	Oui
AGC	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AWB	Oui		Firefox
WDR	DWDR	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
images par seconde	20fps	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	IMAGE	
Masque vie	Oui	Capteur	CMOS ®
privée Type de codec	CBR/VBR	Résolution capteur	2560 x 1440
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Taille du capteur	1/2.8'
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~	Ilumination minimum	0.01Lux
Main stream	25fps)	Ratio S/N	Más de 52dB
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	ALIMENTATION ET CONSOMMA	TION
Marque d'eau	Oui	Mode d´alimentation	DC
Anti-	Oui	Tension	12V
scintillement Miroir	On / Off	Consommation (w)	5W
IVIII OII	3117 311	Ampérage	420mA
VISION NOCTUR	NE	Alimentation PoE	Oui
Distance vision nocturne	20 m	Type PoE	PoE 802.3af
Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)	Type POL	POE 802.3a1
nocturne IR ON/Off	Automatique / Manuel	DISTANCE DORI	
-	<u> </u>	Détecter	53 m
Luz blanca Distance	Oui	Observer	21 m
lumière	15 m	Reconnaître	10 m
blanche		Identifier	5 m
Longueur d'onde	850 nm	AMBIANCE	
Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)	Température de fonctionnemen	t -30 °C ~ 45 °C
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Degré de protection	IP67
OCULAIRE Type d (abjectif	et	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Type d´objectif	Fixe		

technical datasheet

Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.2
Angle de vision	104°
Distance minimum de mise au point	900mm
Filtre IR	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711U / AAC-LC
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	138.8 x 61 x 58 mm
Matériel	Plastique
Poids net	180 g
Poids avec emballage	250 g

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification des personnes)
Détection de	Oui
mouvement.	Oui

Humidité maximum 95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement 3 Axes

