technical datasheet





audio

Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

IP67

HWI-B440HA-LUF/SL

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU I	RÉSEAU
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S, G et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de passe	Oui
AGC	Oui	<u></u>	Explorer / Chrome /
AWB	Oui	Navigateur Web	Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
images par seconde	20fps	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	VISION NOCTURNE	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Distance vision nocturne	50 m
Type de codec	CBR / VBR	Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	nocturne IR ON/Off	Automatique / Manuel
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Luz blanca	Oui
Main stream 4Mpx (1 ~ 2	Ofps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Longueur d'onde	850 nm
Sub stream 720P / 64	40 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)		sse de IR à couleur en cas de détection de personnes)
Marque d'eau	Oui	_	,
Anti- scintillement	Oui	ALIMENTATION ET CONS	
Miroir	On / Off	Mode d´alimentation	DC
	J., J.	Tension	12V
IMAGE		Consommation (w)	8.5W
Capteur	CMOS ®	Ampérage	700mA
Résolution capteur	2560 x 1440	Alimentation PoE	Oui
Taille du capteur	1/3'	Type PoE	PoE 802.3af
Vitesse électronique obturateu	1/3 ~ 1/100000s	DISTANCE DORI	
Ilumination minimum	0.005Lux	Détecter	78 m
Ratio S/N	Más de 52dB	Observer	31 m
AUDIO (CAMÉRAS)		Reconnaître	15 m
Microphone	Oui	Identifier	7 m
intégré			
Haut-parleur intégré	Oui	AMBIANCE	
	G.711U / G.722.1 / G.726 /	Température de fonctioni	nement -30 °C ~ 60 °C

AAC / MP2L2 / PCM

Degré de protection

technical datasheet

Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz/16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

OCULAIRE

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	4 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	78°
Filtre IR	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	221.7 x 83.7 x 80.7 mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	580 g
Poids avec emballage	630 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Détection de	Oui
mouvement	- Cui
Video Tamper	Oui
Classification	Qui
humain / véhicule	ou.

STOCKAGE

Carte microSD	Hasta 512Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset Oui

