

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-D140HA-LUC

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.4W
Ampérage	450mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	20 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Luz blanca	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / HiLookVision
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.2
Angle de vision	104°
Distance minimum de mise au point	900mm
Filtre IR	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	570 g

technical datasheet

Distance lumière blanche	20 m
--------------------------	------

Longueur d'onde	850 nm
-----------------	--------

Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
--------------------	--

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Compression audio	G.711U / AAC-LC
-------------------	-----------------

Filtre bruit	SI
--------------	----

fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
-----------------------------	--------------

Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
-----------	---

DISTANCE DORI

Détecter	53 m
----------	------

Observer	21 m
----------	------

Reconnaître	10 m
-------------	------

Identifier	5 m
------------	-----

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification des personnes)
----------------	--

Détection de mouvement	Oui
------------------------	-----

Poids avec emballage	780 g
----------------------	-------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

