## technical datasheet



# HIKVISION° accesories

Point d'accès Wi-Fi DS-3WF03C-5AC/O

1 A /	
\/\/	I – I– I

PORTS ETHERNET

10/100/1000

Norme Wi-Fi	II	EEE802.11 a / n / ac
Bande de fréquences	5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5 / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz	
Canaux haut débit		20 / 40 / 80 MHz
Sécurité		WPA2-PSK
Vitesse		867Mbps
Distance de transmission		15000 m
Angle		35°
Antenne		12dBi
ALIMENTATIO	ON ET CONSOMMATIOI	N
Consommati	ion (w)	7.5W
Alimentation	PoE	Oui
Type PoE		12V - 24V PoE
Alimentador	incluido	Oui
CARACTÉRIS	TIQUES TECHNIQUES	
Indicateur LE	ED	Oui
DIP Switch		Oui

#### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP55
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	187.9 x 90.8 x 57.9 mm
Poids net	300 g
Poids avec emballage	450 g

#### ENTRÉES/ SORTIES

RJ45 1x PoE / LAN, 1x LAN

### SOFTWARE

2

Mode de travail Point d'accès / répéteur

