

43



## MOVOK

Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B241-LI-B

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>4 Mégapixels</b>      |
| BLC                | <b>Oui</b>               |
| HLC                | <b>Oui</b>               |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>               |
| AGC                | <b>Oui</b>               |
| AWB                | <b>Oui</b>               |
| WDR                | <b>DWDR</b>              |
| images par seconde | <b>25fps</b>             |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>              |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>           |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>   |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Taux bits          | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps)</b>  |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Miroir             | <b>On / Off</b>          |

### VISION NOCTURNE

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>40 m</b>                                                         |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                                   |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>                                         |
| Luz blanca               | <b>Oui</b>                                                          |
| Distance lumière blanche | <b>40 m</b>                                                         |
| Smart Dual Illumination  | <b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b> |

### ANALYSE VIDÉO

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type          | <b>Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona</b> |
| Franchissement de ligne | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| Intrusion               | <b>Oui</b>                                                                                                    |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2688 x 1520</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7'</b>          |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.006Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>    |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>3W</b>          |
| Ampérage            | <b>250mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Connexion IP           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| ONVIF                  | <b>Oui, type G</b>         |
| Navigateur Web         | <b>Explorer</b>            |
| Logiciel de gestion    | <b>MOVOK (CMS)</b>         |
| Déconnexion de réseau  | <b>Oui</b>                 |
| Conflits d'adresses IP | <b>Oui</b>                 |

### OCULAIRE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.6</b>  |
| Angle de vision                 | <b>107°</b>   |

### DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>58 m</b> |
| Observer    | <b>23 m</b> |
| Reconnaître | <b>12 m</b> |
| Identifier  | <b>6 m</b>  |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |                |
|-------|----------------|
| Série | <b>Série 2</b> |
|-------|----------------|

# technical datasheet

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Détection de mouvement           | <b>Oui (4 zones)</b> |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>           |
| SMD                              | <b>Oui</b>           |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions           | <b>170 x 70 x 70 mm</b>   |
| Matériel             | <b>Métal et plastique</b> |
| Poids net            | <b>320 g</b>              |
| Poids avec emballage | <b>450 g</b>              |
| Couleur              | <b>Noir</b>               |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Technologie         | <b>IP</b>        |
| Type de caméra      | <b>Compactes</b> |
| <b>STOCKAGE</b>     |                  |
| Système de stockage | <b>FTP</b>       |

