technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-D241-ZAS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)
---------	----------

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

40 m	Distance vision
40111	nocturne
Dual light (IR+Luz blanca)	Type de vision
Duai light (IR+Euz bianca)	nocturne
Automatique / Manuel	IR ON/Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	62 m
Detecter (objectif fermé)	220 m
Observer (Objectif ouvert)	25 m
Observer (Objectif fermé)	88 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaître (Objectif fermé)	44 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	22 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation
Tension
Consommation (w)
Ampérage
Alimentation PoE
Type PoE

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	102 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	500 g

technical datasheet

Distance lumière 40 blanche	Luz blanca	Oui
	lumière	40 m
· ·	Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

ANALYSE VIDÉO

Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona

	ligne/zona
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de	Qui // zanas)
mouvement	Oui (4 zones)
Classification	
humain /	Oui
véhicule	
SMD	Oui

OCULAIRE

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5
	mm
Ouverture maximum du	F/1.6
diaphragme	F/1.0
Angle de vision	99° ~ 28°

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Wherepriorie integre	Oui

Poids avec emballage	640 g
Couleur	Blanc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

Mouvement	3	Axes

