# technical datasheet



# MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T251-ZAS-LI

(CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

# VISION NOCTURNE

Distance vision	40 m
nocturne	40111
Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)
nocturne	Dual light (IR+Luz bianca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	Oui

#### DISTANCE DORI

Detecter ( objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	235 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	95 m
Reconnaître ( Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître ( Objectif fermé )	48 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier ( Objectif fermé )	24 m

#### **IMAGE**

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
aille du capteur	1/2.7'
/itesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
lumination minimum	0.006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	630 g
Poids avec emballage	780 g
Couleur	Blanc

#### **OCULAIRE**

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5
Distance locale	mm

# technical datasheet

Distance lumière blanche	40 m
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

### ANALYSE VIDÉO

Detection type

Analyse avec classification
humain/véhicule/véhicule non
motorisé dans le franchissement de
ligne/zona

	ligne/zona
Franchissement	Oui
de ligne	Oul
Intrusion	Oui
Détection de	Oui (4 zonos)
mouvement	Oui (4 zones)
Classification	
humain /	Oui
véhicule	
SMD	Oui

#### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

#### STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

## AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégre	é <b>Ou</b>	Ĭ
--------------------	-------------	---

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	99° ~ 28°

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

### **AXES**

Mouvement	3 Axes

