



# MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

VK-IPC-T382-AS-TI

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Résolution vidéo   | 8 Mégapixels      |
| BLC                | Oui               |
| HLC                | Oui               |
| 3D-NR              | Oui               |
| AGC                | Oui               |
| AWB                | Oui               |
| WDR                | WDR (120 dB)      |
| images par seconde | 25fps             |
| Sortie de vidéo    | RJ45              |
| Mode jour / nuit   | Couleur           |
| Masque vie privée  | Jusqu'à 4 zones   |
| Type de codec      | CBR / VBR         |
| Taux bits          | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compression        | H.265 / H.264     |
| Main stream        | 4K (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream         | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2       | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Miroir             | On / Off          |

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Connexion IP                  | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                         | Oui, type G                 |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 20 utilisateurs             |
| Navigateur Web                | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion           | MOVOK (CMS)                 |
| Appareils portables           | Android / IOS (Apple)       |
| Déconnexion de réseau         | Oui                         |
| Conflits d'adresses IP        | Oui                         |

## VISION NOCTURNE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Distance vision nocturne | 40 m                       |
| Type de vision nocturne  | Dual light (IR+Luz blanca) |
| IR ON/Off                | Automatique / Manuel       |

## ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion                | Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área |
| Funciones IA                     | Conteo de personas, mapa de calor, detección facial                                       |
| Franchissement de ligne          | Oui                                                                                       |
| Intrusion                        | Oui                                                                                       |
| Détection des visages            | Oui                                                                                       |
| Détection de mouvement           | Oui (4 zones)                                                                             |
| Heatmap                          | Oui                                                                                       |
| Comptage de personnes            | Oui                                                                                       |
| Classification humain / véhicule | Oui                                                                                       |
| SMD                              | Oui                                                                                       |

## IMAGE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Capteur                         | CMOS ®                           |
| Résolution capteur              | 3840 x 2160                      |
| Taille du capteur               | 1/2.7"                           |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Ilumination minimum             | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Ratio S/N                       | Plus de 56dB                     |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | DC          |
| Tension             | 12V         |
| Consommation (w)    | 5.2W        |
| Ampérage            | 440mA       |
| Alimentation PoE    | Oui         |
| Type PoE            | PoE 802.3af |

## OCULAIRE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Type d'objectif                 | Fixe   |
| Distance focale                 | 2.8 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.6  |

# technical datasheet

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Distance lumière blanche | 40 m |
|--------------------------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Luz blanca | Oui |
|------------|-----|

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Smart Dual Illumination | Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dimensions | 110 x 122 (Ø) mm |
|------------|------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Matériel | Métal |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 610 g |
|-----------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Poids avec emballage | 740 g |
|----------------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

## DISTANCE DORI

|          |      |
|----------|------|
| Détecter | 82 m |
|----------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Observer | 32 m |
|----------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Reconnaître | 16 m |
|-------------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Identifier | 8 m |
|------------|-----|

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Microphone intégré | Oui |
|--------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Haut-parleur intégré | Oui |
|----------------------|-----|

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Compression audio | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
|-------------------|------------------------------------|

## TIOC

|        |     |
|--------|-----|
| Sirène | Oui |
|--------|-----|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Lumière | Lumière bleue/ rouge |
|---------|----------------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Angle de vision | 107° |
|-----------------|------|

## AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C |
|-------------------------------|----------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Degré de protection | IP67 |
|---------------------|------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
|-------------|-----------------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Humidité maximum | 95% |
|------------------|-----|

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |         |
|-------|---------|
| Série | Serie 3 |
|-------|---------|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Type de caméra | Mini-dôme |
|----------------|-----------|

## STOCKAGE

|               |               |
|---------------|---------------|
| Carte microSD | Jusqu'à 256Gb |
|---------------|---------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Système de stockage | FTP / Micro SD |
|---------------------|----------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Anomalie de stockage | Oui |
|----------------------|-----|

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

