technical datasheet



MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B352-ZAS-TI-B

VIDÉO (CANTÉDAC)	
VIDÉO (CAMÉRAS) Résolution vidéo	E Máganivola
BLC	5 Mégapixels Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
	3.1, 3.1
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	235 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	95 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	48 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	24 m
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s

Ilumination minimum

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

0.001Lux

Dimensions	244 x 77 x 76 mm

technical datasheet

Ratio S/N	Plus de 56dB
VISION NOCTURNE	
Distance vision	50 m
nocturne	30 111
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	50 m
Smart Dual Oui (p Illumination	passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
OCULAIRE	
Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	99° ~ 28°
INFORMATIONS GÉNÉR	ALES
Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

Matériel	Métal
Poids net	830 g
Poids avec emballage	1000 g
Couleur	Noir
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Ou
Haut-parleur intégré	Ou
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge

AXES

Mouvement 3 Axes

