

MOVOK

Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B581-AS-LI



VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	16
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / ConfigTool. les deux sur le réseau local
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/1.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Distance lumière blanche	50 m
Luz blanca	Oui
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Sortie audio	1

MÉTADONNÉES

technical datasheet

Classification humain / véhicule	Oui
----------------------------------	-----

Detección de parking	Oui
----------------------	-----

SMD	Oui
-----	-----

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
---------------------	----

Tension	12V
---------	-----

Consommation (w)	5.2W
------------------	------

Ampérage	440mA
----------	-------

Alimentation PoE	Oui
------------------	-----

Type PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	224 x 77 x 76 mm
------------	------------------

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	760 g
-----------	-------

Poids avec emballage	920 g
----------------------	-------

Couleur	Blanc
---------	-------

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
-----------------	------

Distance focale	2.8 mm
-----------------	--------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	107°
-----------------	------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Degré de protection	IP67
---------------------	------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	95%
------------------	-----

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	----------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Visage	Oui
--------	-----

Véhicule	Oui
----------	-----

Corps humain	Oui
--------------	-----

Véhicule non motorisé	Oui
-----------------------	-----

Recherche AI (intelligence artificielle)	Permet recherche par métadonnées
---	----------------------------------

DISTANCE DORI

Détecter	82 m
----------	------

Observer	32 m
----------	------

Reconnaître	16 m
-------------	------

Identifier	8 m
------------	-----

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	Série 5
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Compactes
----------------	-----------

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	---------------------

RS485	1 Entrée
-------	----------

TIOC

Sirène	Oui
--------	-----

Lumière	Oui
---------	-----

