# technical datasheet





### Caméra mini-dôme hd-cvi avec 8 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW2802T-A-S2-DIP

VIDÉO (CAMÉRAS)		VISION NOCTURNE		
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Distance vision nocturne	60 m	
BLC	Oui	Type de vision nocturne	IR	
HLC	Oui	Numéro de LEDS	2	
3D-NR	Oui	IR ON/Off Aut	N/Off Automatique / Manuel	
AGC	Oui	Smart IR	Oui	
AWB	Oui	Starlight	Oui	
wdr	WDR (120 dB)	OCULAIRE		
images par 15fps@4	4K / 25fps@5Mpx/4Mpx	Type d´objectif	Fixe	
seconde 1 x RNC com	nmutable HD-CVI / HD-	Distance focale	2.8 mm	
Sortie de vidéo	TVI / AHD / CVBS	Ouverture maximum du diaphragr	ne <b>F/1.5</b>	
Mode jour / nuit	Couleur	Angle de vision	111°	
Zoom digital	4x	Distance minimum de mise au poir	nt <b>1800mm</b>	
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zonas	ALIMENTATION ET CONSOMMATIC	ON	
Système antibrouillard	Oui	Mode d´alimentation	DC	
Miroir	On / Off	Tension	12V	
IMAGE		Consommation (w)	6.4W	
Capteur	CMOS ®	Ampérage	530mA	
Résolution capteur	3840 x 2160	MATÉRIEL ET DIMENSIONS		
Vitesse électronique	1/3 ~ 1/100000s	Dimensions	93.6 x 106 (Ø) mm	
obturateur	Color: 0.001Lux / B/W:	Matériel	Métal	
Ilumination minimum	0.0001Lux	Poids net	480 g	
Ratio S/N	Plus de 65dB	Poids avec emballage	660 g	
DISTANCE DORI		AXES		
Détecter	85 m	Mouvement	3 Axes	
Observer	34 m			
Reconnaître	17 m	AUDIO (CAMÉRAS)		
Identifier	9 m	Microphone intégré	Oui	
AMBIANCE				
Température de fonctionnemer	-40 °C ~ 60 °C			
Degré de protection	IP67			
Utilisation	Intérieur / Extérieur			
Humidité maximum	95%			

## technical datasheet

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PRO
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

### ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Interrupteur DIP Oui

