



HIKVISION
accessories

Station extérieure modulaire pour vidéoportier ip avec clavier

DS-KD-KP/S

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK07
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface / Encastrer
Dimensions	98.2 x 100.2 x 33.7 mm
Matériel	Acier Inoxydable
Poids net	190 g
Poids avec emballage	430 g

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX

OUVERTURE

Éléments d'appel	Boutons simples
------------------	------------------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC (Depuis l'autre module)
Tension	12V
Consommation (w)	1W

ENTRÉES/ SORTIES

RS485	2
RJ45	1 x 10 / 100

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type **Station extérieure modulaire pour vidéoportier IP avec clavier**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau **TCP / IP / RSTP**

