technical datasheet



MOVOK

Caméra compactes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B121-L

230 g

340 g

Blanc

IP67

-30 °C ~ 60 °C

Logiciel de gestion

ANALYSE VIDÉO

Detection type

Détection de

mouvement

VIDÉO (CAMÉRAS)		IMAGE
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Capteur
BLC	Oui	Résolution capteur
3D-NR	Oui	Taille du capteur
AGC	Oui	Vitesse électronique
AWB	Oui	Ilumination minimu
WDR	DWDR	Ratio S/N
images par seconde	20fps	VISION NOCTURNE
Sortie de vidéo	RJ45	Distance vision noct
Mode jour / nuit	Couleur	Type de vision noctu
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	IR ON/Off
Type de codec	CBR / VBR	Luz blanca
Taux bits H.264/	H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps	Distance lumière bla
Compression	H.265 / H.264	
Main stream	1080P (1 ~ 20/25fps)	OCULAIRE
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Type d´objectif
Miroir	On / Off	Distance focale
ALIMENTATION ET CONSOMMATION		Ouverture maximur
Mode d'alimentation	DC	Angle de vision
Tension	12V	DISTANCE DORI
Consommation (w)	3W	Détecter
Ampérage	250mA	Observer
Alimentation PoE	Oui	Reconnaître
Type PoE	PoE 802.3af	Identifier
Type FOL	POL 002.341	CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		Connexion IP
Dimensions	155 x 65 x 65 mm	ONVIF
	Boîtier : métal / anneau :	OINVII
Matériel	plastique	Navigateur Web

Poids net

Poids avec

emballage

AMBIANCE

Degré de protection

Température de fonctionnement

Couleur

Vitesse électronique obturat	teur 1/25s ~ 1/1000s
llumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	30 m
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du dia	phragme F/2.0
Angle de vision	102°
DISTANCE DORI	
Détecter	42 m
Observer	17 m
Reconnaître	9 m
Identifier	4 m
CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	SEAU
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G

CMOS ®

Explorer

MOVOK (CMS)

Oui (4 zones)

(différence de pixels)

Détection de mouvement basique

1/2.9'

1920 x 1080

technical datasheet

Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Serie 1
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
AXES	
Mouvement	3 Axes

