



AJAX

Centrale sans fils

HUB2-4G-DC6V-W

EXTRAS

Application téléphone portable	Ajax Security System
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui
Notification Push	Oui
Nombre maximum caméras IP connectées	25
Dispositifs Portables	iOS 9.1 ou postérieur / Android 4.1 ou postérieur
Nombre de cartes SIM	2
Indicateurs LED	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	4.2V ~ 10V
Batterie intégrée	Non
Durée de vie de la batterie	± 16 heures
Modèle de batteries	6V DC
Courant d'entrée	2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC
Courant de sortie	1500mA

VIA RADIO

Fréquence	868mHz
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (sans obstacles)
Puissance maximum RF	Classe 4 (2W) / 850/900Mhz , Classe 2 (1W) / 1800/1900MHz

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Sans fils
------------------	-----------

SABOTAGE

Antisabotage boîtier	Oui
----------------------	-----

COMMUNICATION

Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui, via contactID et SIA
Protocole	Jeweller
Ethernet	Oui
2G/3G	Oui
4G	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	163 x 163 x 36 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	360 g
Couleur	Blanc

AMBIANCE

Température de fonctionnement	5 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur

ZONES

Nombre maximum pièces	50
Nombre maximum d'appareils	100

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum	50
----------------------	----

PROCESSEUR

Système opératif	OS Malevich
------------------	-------------

