


HIKVISION®
Caméra mini-dôme ip avec 6 megapixels et objectif fixe
DS-2CD2163G2-IU
VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	6 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	6Mpx (1~20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	500mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
----------------	---

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et G
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3200 x 1800
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	107°

DISTANCE DORI

Déetecter	73 m
Observer	29 m
Reconnaître	15 m

technical datasheet

Franchissement de ligne	Oui
-------------------------	-----

Intrusion	Oui
-----------	-----

Détection de mouvement	Oui
------------------------	-----

Video Tamper	Oui
--------------	-----

Classification humain / véhicule	Oui
----------------------------------	-----

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	92.2 x 121.4 (Ø) mm
------------	----------------------------

Matériel	Aluminium et plastique
----------	-------------------------------

Poids net	440 g
-----------	--------------

Poids avec emballage	670 g
----------------------	--------------

Couleur	Blanc
---------	--------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Acusense
-------	-----------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	------------------

STOCKAGE

Carte microSD	Hasta 512Gb
---------------	--------------------

Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
---------------------	-----------------------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Identifier	7 m
------------	------------

VISION NOCTURNE	
------------------------	--

Distance vision nocturne	30 m
--------------------------	-------------

Type de vision nocturne	IR
-------------------------	-----------

Longueur d'onde	850 nm
-----------------	---------------

AXES	
-------------	--

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

