


**HIKVISION®**
**Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique**
**DS-2CD1723G2-LIZSU**
**VIDÉO (CAMÉRAS)**

Résolution vidéo	<b>2 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>DWDR</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>32Kbps ~ 16Mbps</b>
Compression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

**DISTANCE DORI**

Detecter ( objectif ouvert)	<b>46 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>140 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>18 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>56 m</b>
Reconnaître ( Objectif ouvert)	<b>9 m</b>
Reconnaître ( Objectif fermé )	<b>28 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>5 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>14 m</b>

**AUDIO (CAMÉRAS)**

Microphone intégré	<b>Oui</b>
Entrée audio	<b>1 Entrée</b>
Compression audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b>
Filtre bruit	<b>SI</b>

**VISION NOCTURNE**

Distance vision nocturne	<b>30 m</b>
Type de vision nocturne	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Numéro de LEDS	<b>3</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>
Luz blanca	<b>Oui</b>
Distance lumière blanche	<b>30 m</b>
Longueur d'onde	<b>850 nm</b>
Smart Hybrid Light	<b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b>

**CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU**

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type S, G et T</b>
Nombre maximum d 'utilisateurs	<b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vue temps réel	<b>Jusqu'à 6 canaux</b>

**ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

Mode d 'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>9.6W</b>
Ampérage	<b>800mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

**AMBIANCE**

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Anti-vandale	<b>IK08</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>

# technical datasheet

fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)
Sortie audio	1
<b>IMAGE</b>	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.9'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB
<b>OCULAIRE</b>	
Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	102.4° ~ 31.2°
Filtre IR	Oui
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	
Série	PRO
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
<b>AXES</b>	
Mouvement	3 Axes
<b>ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)</b>	
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie

Humidité maximum	95%
<b>MATÉRIEL ET DIMENSIONS</b>	
Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	540 g
Poids avec emballage	740 g
<b>ANALYSE VIDÉO</b>	
Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
<b>STOCKAGE</b>	
Carte microSD	Hasta 512Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
<b>SYSTÈME (CAMÉRAS)</b>	
Bouton de reset	Oui

