


HIKVISION®
Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe
DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL
VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (130 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central	
Logiciel de gestion	
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Fonctions d'IA	Détection faciale
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Sortie audio	1

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/1.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB
OCULAIRE	

technical datasheet

Filtrage d'adresses IP	Oui	Type d'objectif	Fixe
ALIMENTATION ET CONSOMMATION			
Mode d'alimentation	DC	Distance focale	2.8 mm
Tension	12V	Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Consommation (w)	15.5W	Angle de vision	111°
Ampérage	1300mA	Distance minimum de mise au point	2500mm
Alimentation PoE	Oui	Filtre IR	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at		
VISION NOCTURNE			
Distance vision nocturne	30 m	AMBIANCE	
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)	Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Smart IR	Oui	Degré de protection	IP67 / NEMA 4X
Distance lumière blanche	30 m	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Longueur d'onde	850 nm	Humidité maximum	95%
Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)	DISTANCE DORI	
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		Déetecter	61 m
Dimensions	160 x 170 (Ø) mm	Observer	24 m
Matériel	Métal	Reconnaitre	12 m
Poids net	820 g	Identifier	6 m
Poids avec emballage	1200 g		
STOCKAGE		INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Carte microSD	Hasta 512Gb	Série	ColorVu
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD	Technologie	IP
Anomalie de stockage	Oui	Type de caméra	Mini-dôme
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui	SYSTÈME (CAMÉRAS)	
AXES		Bouton de reset	Oui
Mouvement	3 Axes	TIOC	
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)		Lumière	blanc
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie		

